



产品数据表

3-36 多功能防锈润滑剂, 312G

No.PR03005



产品描述

基质为石油类混合物的多功能润滑剂，可形成一层透明的薄膜，润滑及防止工件磨损或腐蚀。多功能产品同时提供润滑、防锈、渗透、排湿、清洁的功能

应用

管件、铸件、齿轮、焊缝、电线、固定装置、模具、夹具、垫片、卡盘、钻杆、热处理工件、加工表面、焊点、铝挤压材料、气动工具、传送带、冻结接头、锁具、升降机

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

多功能防锈润滑剂

净重

312 g

UPC 条码

082847030051

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

95

每箱重量

5.44 kg

I 2/5 条码

30082847030052

外观

蓝绿色液体

基底类型

石油类

闪点

88.9°C

可燃性等级-CPSC

可燃

比重

0.827

塑料安全性

否

成膜类型

不干膜

膜厚

0.635 至 1.905 微米

挥发速度

慢

页数: 1/2

更新日期: 15-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



绝缘强度	38,800 伏特
工作温度	-45.6 至 121.1°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
NSF 编号	151382
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	0
VOC g/L (消费品)	0
VOC lbs/gal (消费品)	0
去除方式	用石油产品、溶剂油或者接点清洗剂去除

特性

- 多功能润滑剂，集清洗、润滑、渗透、排湿、防锈于一身
- 出色的渗透性，能有效置换水分，防止生锈
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试
- NSF H2 认证

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 若要润滑和保护金属表面：喷涂以形成均匀的薄膜
- 若要清洁锈蚀部件：大量涂抹并让其渗透
- 若要消除水汽：喷涂潮湿表面，直至沥液澄清且没有水汽

页数: 2/2

更新日期: 15-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。