



产品数据表

Screwloose® 超强渗透松锈剂, 312G

No.PR03060



产品描述	溶解锈蚀、松动冻结的螺栓、提供超强的润滑性能
应用	螺母和螺栓、针脚、螺丝钉、衬套、夹子、铰链、卡扣、盖子、垫圈以及滑道机械设施
单位包装描述	16 盎司 (473 ml) 气雾罐
品牌	希安斯 (中国)
一般描述	渗透油
净重	312 g
UPC 条码	082847030600
单位尺寸	19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米
装箱数量	12
箱子尺寸	20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米
每托盘箱数	133
每箱重量	4.54 kg
12/5 条码	30082847030601
外观	浅琥珀色液体
基底类型	石油馏分
闪点	60.6°C
可燃性等级-CPSC	可燃
比重	0.82
塑料安全性	是
成膜类型	不干薄膜
挥发速度	慢
绝缘强度	60,000 伏特

页数: 1/2

更新日期: 27-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	最高 148.9°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
NSF 编号	151378
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	24.2
VOC g/L (消费品)	198.4
VOC lbs/gal (消费品)	1.65
去除方式	用溶剂油或除脂剂去除

特性

- 渗透力强，迅速渗入微小的细缝中并充满缝隙
- 可轻松快速地拆卸机械部件、管件、组合件和其它紧固件，为工人节省维护时间
- 对塑料安全，不会腐蚀密封圈等特殊材料
- NSF H2 认证

使用方法

- 设备通电时切勿使用，在通电之前要干燥至少 4 到 6 小时
- 直接喷涂到锈蚀的紧固件上
- 轻轻敲击连接部位以提升效果
- 松开或移除紧固件
- 必要时重复以上步骤，直到紧固件松脱
- 严重卡死或结住的紧固件可能需要借助工具或钳子才能松开

页数: 2/2

更新日期: 27-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。